

Sicher dichten im Detail

einfach, schnell
dauerhaft dicht



Kabel-Manschetten, Multi-Kabel-Manschetten, Rohr-Manschetten, Klebe-Pflaster



KAFLEX mono



KAFLEX multi



ROFLEX 100



UNI TAPE Patch

pro clima Dichtmanschetten für Kabel- und Rohrdurchdringungen

Einsatz innen und außen

Dichtungsmanschetten aus robustem und hoch flexilem EPDM. Optimal geeignet für die schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von Kabeln und Rohren durch die Luftdichtungsebene. Einsatz auch im Außenbereich, z.B. bei Unterdächern oder Sanierungs-Dampfbremsen. Den hellblauen Papierträger der selbstklebenden Manschetten dazu mit dem wasserfesten Klebeband TESCON No. 1 überkleben.

- ✓ Sicherer Anschluss, schnelle und einfache Dichtung innen und außen
- ✓ Hochwertiges EPDM extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✓ Auch für Durchdringungen im Unterdach geeignet
- ✓ Kabel und Rohre können nachträglich noch geschoben oder gezogen werden

KAFLEX Kabel-Manschetten



KAFLEX mono
1-Kabel-Manschette für Kabel mit Durchmessern von 6-12 mm



KAFLEX duo
2-Kabel-Manschette für Kabel mit Durchmessern von 6-12 mm



KAFLEX multi
Kabelbaum-Manschette für bis zu 16 Kabel mit Durchmessern von 6-12 mm

KAFLEX multi Anwendung

Kabelbaum-Manschette für einfache, schnelle und dauerhaft dichte Durchführung von bis zu 16 Kabeln durch die Luftdichtungsebene oder das Unterdach. Komplettes Montage-Set für einfache Anwendung.

Inhalt:

- Kabelbaum-Manschette
- Stanz-Schablone
- Messing Stanzwerkzeug
- Unterlage



Manschette auf Pappunterlage legen. Schablone auflegen. Mit Messingrohr und Hammer Löcher in benötigter Anzahl ausstanzen.



Kabel durch die Manschette ziehen.



Manschette flächig auf zu dichtenden Untergrund führen, Untergrund reinigen und mit TESCON No.1 verkleben. Klebeband fest anreiben. Fertig.

Detail-Lösungen

KAFLEX, ROFLEX, UNI TAPE Patch

	KAFLEX multi ROFLEX 50, 100, 150, 200	KAFLEX mono, KAFLEX duo ROFLEX 20
Material:	EPDM	UNI TAPE mit EPDM
Temperaturbest.	langfristig -40° C bis +120° C	EPDM: langfristig -40° C bis +120°
Verarb.temp.:	ab -10° C	ab -10° C
Farbe:	schwarz	blau /schwarz
Lagerfähig:	24 Monate kühl und trocken	

Technische Daten



ROFLEX 20
Rohr-Manschette für Rohre und Kabel mit Durchmessern von 15-30 mm



ROFLEX 50, ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für Rohre mit Durchmessern von 50-90 mm und 100-120 mm



ROFLEX 150, ROFLEX 200
Rohr-Manschetten für Rohre mit Durchmessern von 120-170 mm und 170-220 mm

ROFLEX Rohr-Manschetten

pro clima Klebe-Pflaster, 180 x 180 mm, aus Spezialpapier mit Armierungsgelege zur Abdichtung von Einblaslöchern bis 120 mm Durchmesser in Holzwerkstoffplatten und Dampfbremsbahnen aller Art.

- ✓ Optimale Reißfestigkeit durch Armierungsgelege
- ✓ Verarbeitungsfertig konfektioniert
- ✓ Leicht zu verarbeiten, allseitig überstehende Trennlage ist einfach zu entfernen



UNI TAPE Patch Klebe-Pflaster

Technische Daten UNI TAPE Patch

Träger:	Spezialpapier mit Armierungsgelege
Trennlage:	silikonisiertes Papier, seitl. überstehend
Temperaturbest.:	langfristig -40° C bis +90° C
Verarb.temp.:	ab -10° C
Farbe:	blau
Lagerfähig:	24 Monate kühl und trocken

System-Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle



Luftdichtung innen

Maximale Sicherheit – System INTELLO

Dampfbrems- und Luftdichtungs-System INTELLO.

Maximale Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel – auch für bauphysikalisch anspruchsvolle Konstruktionen. Feuchtevariablen s_d -Wert 0,25 bis über 10 m.



Sanierung + Modernisierung

Alte Werte neu geschützt – System DASATOP

Sub-and-Top Sanierungs-System DASATOP

Optimiert für die Dachsanierung von außen. Schnell, einfach, sicher!



Winddichtung außen

Bester Schutz für Dach und Wand – System SOLITEX

Hochdiffusionsoffene Unterdach und Fassadenbahnen. Beste Qualität für sichere, bauschadens- und schimmelfreie Konstruktionen in Dach und Wand.

Sichere Verbindung und Detail-Lösungen



- Allround-Klebebänder und Anschlusskleber für innen und außen
- Putzanschlussbänder
- Dichtmanschetten



Nutzen Sie auch pro clima ONLINE:

Weitere Informationen und Hintergründe auf www.proclima.de

pro clima ONLINE

Informationen und Bestellung

Informationen zu allen pro clima Systemen, Ausschreibungstexte und Broschüren erhalten Sie schnell und einfach beim Info-Service.

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

Ihr Fachhändler:

www.proclima.de

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de

